



nativ

by Zilten^{P o r t e s}

Notice de nettoyage et
d'entretien

Les portes Nativ nécessitent un entretien spécifique et régulier pour garantir leur bon vieillissement. Voici comment garantir le bon vieillissement de votre porte, 2 types d'opérations sont nécessaires et présentées dans le guide :

A) Mode d'emploi pour le nettoyage : 2 fois par an minimum

B) Mode d'emploi pour l'application d'une nouvelle couche de finition : dès l'apparition des 1ers signes de dégradation.

A - Mode d'emploi pour le nettoyage

Ce 1er kit de nettoyage vous est offert à la livraison de votre porte Nativ.



Nettoyant



Protecteur



Éponge



Notice Sikkens

Ce kit est conçu pour dégraisser, nettoyer et prolonger la durée de vie de vos finitions. Il va redonner de la brillance, en 2 coups de d'éponge !

Nous recommandons de procéder au nettoyage de votre porte 2 fois par an minimum* sur la face extérieure, et tous les ans face intérieure.

Le Red Cedar, comme toutes les essences de bois, va évoluer lors de la vie de la porte :

- la teinte va foncer
- les lames peuvent s'incurver légèrement
- des micro gerses peuvent apparaître

Mais ces évolutions mineures ne changent rien aux caractéristiques, à son niveau d'étanchéité, et ne diminuent pas la durabilité.

Vous avez pu constater que les surfaces de votre porte ne sont pas lisses. Cet aspect est recherché, et contribue à affirmer le côté authentique et naturel du produit.

* La finition d'une porte exposée Sud/Sud Ouest se dégradera plus vite. Renforcer la fréquence d'application du kit d'entretien.

Le succès du Red Cedar dans l'habitat vient de sa durabilité liée à son caractère imputrescible. Il est néanmoins sensible aux chocs, et l'utilisation au fil des années et ses petits aléas (coups, rayures, impacts modérés) ne feront qu'ajouter au charme de sa patine naturelle.



1. Application du produit nettoyant

Il s'agit d'un produit à base d'eau qui va enlever les impuretés du bois. Nous vous déconseillons l'application de ces produits en plein soleil ainsi que sur des surfaces trop chaudes.

Appliquez le produit nettoyant à l'aide d'un chiffon doux. Insistez sur les interstices, où se cache la poussière. Nettoyez également le dormant.

Éviter de répandre le produit sur d'autres matériaux (inox, quincaillerie)

2. Application du produit protecteur

C'est une solution qui va raviver la couleur du bois, et protéger la face exposée de la porte aux intempéries et au soleil.

À l'aide de l'éponge fournie, appliquez le produit sur la porte et son dormant, et en insistant dans les interstices. Ce lustrant protecteur est sec en 10 à 20 minutes (4 heures pour un séchage complet).



Retrouvez sur
<http://www.zilten.com/kit-nativ/>
l'ensemble de ces consignes en vidéo

B - Mode d'emploi pour l'application d'une nouvelle couche de finition

Une nouvelle couche de finition sera nécessaire à l'apparition des premiers signes de dégradation (lasure qui farine, couleur qui évolue, craquelures). Procédez idéalement au printemps et par temps sec.

1. Egrener au papier de verre fin (grain de 120 à 180) suivant le fil du bois
2. Dépoussiérer soigneusement
3. Appliquer une première couche de finition
4. Si nécessaire appliquer une deuxième couche (temps de séchage entre 2 couches : 4 heures)

Pour un résultat optimal, utilisez des produits de gamme professionnelle (de type Sikkens)

Informations complémentaires :

Nettoyant inox

Pour nettoyer les pièces d'ornement en inox, procurez-vous un produit adapté en magasin spécialisé de bricolage.

Où se procurez un nouveau kit de nettoyage ?

Rapprochez vous du revendeur de la porte Nativ qui pourra vous commander un nouveau kit.

Un **guide d'entretien complet** sur les différents réglages de votre porte est disponible, à lire ici :

<http://www.zilten.com/lentretien-de-votre-porte-dentree-nativ.html>

Retrouvez sur notre site web sur
<http://www.zilten.com/kit-nativ/>
l'ensemble de ces consignes en vidéo